



-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  VdS
Grad II
-  ECB-S
Grad II
-  ISO
Klasse EN 2
-  a2p
Klasse II E
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)
-  Privat versicherbar
bis EUR 100.000
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 50.000

Abb. Wertschutzschrank BM35, Türbandung rechts
E-Schloss M-Locks EM3520, 1 Innentresor, 2 Auszugstablare, 1 Fachboden

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
BM10RK / BM10RE	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	1	53	135
BM15RK / BM15RE	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	1	79	170
BM20RK / BM20RE	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	1	105	205
BM25RK / BM25RE	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	2	131	240
BM30RK / BM30RE	1075 x 545 x 442	1025 x 495 x 310	2	157	275
BM35RK / BM35RE	1245 x 545 x 442	1195 x 495 x 310	3	183	310
BM40RK / BM40RE	1415 x 545 x 442	1365 x 495 x 310	3	209	345

FB = Fachboden

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe BM]

Wertschutzschränke der Typenreihe BM sind geräumig und bieten die Möglichkeit von Zusatzsperrern. Alle Modelle sind für den Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) vorgerichtet. Ein armierter, höchst widerstandsfähiger Füllstoff sorgt für die Einstufung in Grad II.

[Produktinformation]

- Türbandung DIN rechts – Modellbezeichnung R
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel 180°
- Korpus doppelwandig ausgeführt,
mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff
gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,
durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt,
bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss
an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung innen und außen RAL 7037 staubgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm)
Modellbezeichnung E – Elektronischschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520
optional: andere Schlossmodelle (Haupt Sperre oder mögliche Zusatzsperrern)
- Einrichtung Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablare, Schlüsselleiste
- Zubehör optional: zertifizierter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtungen,
EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung

[Einrichtungsvarianten]

